



FLAT

FLAT från Abalight är en extremt tunn panel (endast 14 mm) i mycket hög finish med ram i aluminium. Den går att få i ljusstyrkor ända upp till 4 200 lm och är mycket energieffektiv.

Panelen finns i olika storlekar som alla är anpassade för absorptionstak (akustiktak) och vilken storlek man än väljer går den enkelt att fälla in i taksystem (T-profil) med motsvarande mått. FLAT kan även monteras för utanpåliggande montage (i monteringsbox) eller pendelmontage (med wire och fästen i tyskt polerat ädelstål).

FLAT kan beställas antingen med opal eller mikroprismatisk optik, och i stölkarna 300x300 mm, 300x600 mm, 300x1200 mm och 600x600 mm. FLAT levereras exklusive driver (kan beställas separat) och har 5 års fabriksgaranti.

Produktspecifikation

Färgtemperatur:	3 000, 4 000 eller 6 000 K
Färgåtergivning:	Ra (CRI) 80 eller högre beroende på storlek
Ljusflöde (300x300, 300x600):	1 450 - 2 300 lm beroende färgtemperatur
Ljusflöde (300x1200):	3 060 - 3 600 lm beroende färgtemperatur
Ljusflöde (600x600):	3 800 - 4 200 lm beroende färgtemperatur
Effekt (300x300, 300x600):	20 W (300x300) respektive 26 W (300x600)
Effekt (300x1200):	45 W
Effekt (600x600):	49 W
LED typ:	SMD 3014
Anslutningsspänning:	Driver 100 - 240 VAC (ingår ej), 50/60 Hz. Panel 36 VDC
Kapslingsklass:	IP 30
Vikt (300x300, 300x600):	1 050 g (300x300) respektive 2 250 g (300x600)
Vikt (300x1200):	4 500 g
Vikt (600x600):	4 200 g
Omgivningstemperatur:	-40° till +40° C
Omgivningsfuktighet:	Max 90 %
Dimbarhet:	1 - 10V, PUSH och DALI beroende på driver
Livslängd (LED):	55 000 timmar (70 % av ursprungsstyrkan vid 25° C)
Fabriksgaranti:	5 år
Godkännande/certifiering:	CE
Tillverkningsland:	Tyskland

Postadress

Canlight Nordic AB
Spelvägen 1
142 62 Trångsund

Telefon

0702-55 18 00
VAT
SE556955760501

Internet

www.canlight.se
E-post
info@canlight.se