



## LILLY

LILLY har en kompakt och elegant design med klassiska influenser. Armaturen är rundstrålande, och passar in i både modern och traditionell arkitektur. Tack vare den kompakta designen är armaturen möjlig att montera både på stolpar och husväggar på en 90° arm, utan att sticka ut för mycket och störa trafik och fotgängare.

LILLY lämpar sig för parker och mindre vägar, samt gång- och cykelvägar. Den är tillverkad av svartlackerad solid aluminium med armturglas av polykarbonat. Starka material tillsammans med komponenter från stora internationella leverantörer som Philips och OSRAM borgar för hög kvalitet.

LILLY går att beställa med olika ljusspridningar, även asymmetrisk, för att kunna ge en optimal ljusbild utifrån den unika platsens förutsättningar. Armaturen går även att beställa med en rad olika färgtemperaturer och effekter, och levereras installationsklar med kabel i önskad längd. LILLY passar stolphöjder mellan 3 och 5 meter, samt stolpar med 60 eller 76 mm i diameter. Armaturen tillverkas i Lettland och har 5 års fabriksgaranti.

### Produktspecifikation

Färgtemperatur:	3 000, 4 000 eller 5 000 K
Färgåtergivning:	Ra (CRI) 80 (90 finns mot merpris)
Ljusflöde:	1 625 - 11 000 lm
Effekt:	18 - 100 W
Anslutningsspänning:	220 - 240 VAC, 50/60 Hz.
Kapslingklass:	IP 54
Slagtålighetsklass:	IK 08
Mått:	L 475 x B 475 x H 520 mm
Vikt:	8 140 g
Omgivningstemperatur:	-40° till +40° C
Omgivningsfuktighet:	Max 90 %
Dimbarhet:	Automatisk (programmerbar), 1-10 V eller DALI
Livslängd (LED):	70 000 timmar (80 % av ursprungsstyrkan vid 25° C)
Fabriksgaranti:	5 år
Godkännande/certifiering:	CE
Tillverkningsland:	Lettland

---

#### Postadress

Canlight Nordic AB  
Spelvägen 1  
142 62 Trångsund

#### Telefon

0702-55 18 00  
VAT  
SE556955760501

#### Internet

www.canlight.se  
E-post  
info@canlight.se