



R4 S2

R4 S2 är en mycket energieffektiv, miljövänlig och mångsidig highbay. Tack vare sin kompakta design och enkla upphängning passar den industri- och lagerbyggnader samt olika typer av idrottshallar etc. med takhöjder upp till 7 meter.

R4 S2 är lackerad i snygg silverfärg och går att beställa med både matt och klar optik för att passa i olika miljöer. Armaturen har skyddsklass 3, kapslingsklass IP 65, tåligt säkerhetsglas och är extremt vibrationstålig. Detta gör att den passar i tuffa och fuktiga miljöer både inom- och utomhus.

R4 S2 monteras bäst med karbinhake och stålwire (ingår ej), vilket gör det lätt att sätta den på rätt höjd. R4 S2 levereras med inbyggd driver och har 5 års fabriksgaranti.

Produktspecifikation

Färgtemperatur:	4 000 eller 6 000 K
Färgåtergivning:	Ra (CRI) 82
Ljusflöde:	14 000 lm (4 000 K) eller 15 000 lm (6 000 K)
Effekt:	150 W
Ljusspridningsvinkel:	120°
LED typ:	SCC STW8Q14C
Antal LED:	480 st
Anslutningsspänning:	210 - 240 VAC, 50/60 Hz.
Kapslingsklass:	IP 65
Isolationsklass:	III
Mått:	Ø 405 x H 220 mm (exklusive monteringsögla)
Vikt:	8 400 g
Omgivningstemperatur:	-30° till +50° C
Omgivningsfuktighet:	Max 95 %
Dimbarhet:	1 - 10V och DALI
Livslängd (LED):	50 000 timmar (70 % av ursprungseffekten vid 25° C)
Fabriksgaranti:	5 år
Godkännande/certifiering:	CE
Tillverkningsland:	Tyskland